



Adaptateur de carte mémoire microP2

AJ-P2AD1G

Cet adaptateur permet aux utilisateurs actuels de solutions P2 de bénéficier des avantages des cartes microP2 en utilisant un adaptateur autorisant l'utilisation de cartes de la forme de cartes SD dans des caméras ou lecteurs/enregistreurs P2 existants. L'AJ-P2AD1 permet également l'utilisation de cartes SD de classe 10 (ou plus) sur une caméra P2 pour un enregistrement en cas d'urgence (dans la limite d'un débit de 50Mbps).* Les cartes microP2 et l'adaptateur microP2 ne fonctionneront pas avec tous les produits P2. Pour utiliser l'adaptateur microP2, une mise à jour firmware des produits P2 existants est nécessaire et peuvent être payantes.

Key Features

Étend les avantages de microP2 aux appareils à logement P2

Transfert rapide et accès aux contenus P2

Cartes SD (classe 10 ou au-delà) utilisables en cas d'urgence



AJ-P2AD1G

<https://eu.connect.panasonic.com/be/fr/broadcast-proav/accessories/aj-p2ad1g>

Interface	CardBus (PC card standards)
Supply Voltage	DC 3.3 V ±0.3 V
Operating Temperature	-20 °C to 60 °C (-4°F to 140°F)
Operating Humidity	5% to 90 % (no condensation)
Storage Temperature	-40 °C to 80 °C (-40°F to 176°F)
Storage Humidity	5% to 90 % (no condensation)
Weight	Approx. 32 g (approx. 1.13 oz)
Dimensions	W 85.6 mm x H 54 mm x D 5 mm (3.37 inches x 2.13 inches x 0.2 inches)

