



Platforma pro zpracování živého videa zaměřená na IT/IP

AT-KC200

Platforma IT/IP "KAIROS" dosahuje vyššího výkonu plným využitím výkonu a flexibility svého CPU a GPU a vyvažuje celkové zatížení zpracování bez omezení konfigurace tradičních hardwarových systémů. KAIROS nabízí neomezenou flexibilitu vstupu, výstupu a provozu pro efektivní produkci expresivních živých videí

Key Features

K dispozici je řada vstupů a výstupů

Nezávislé na rozlišení a formátu

Vrstvená struktura pro všestranné vyjádření videa

Flexibilita a škálovatelnost

ST 2022-7 Síťová redundance



AT-KC200

<https://eu.connect.panasonic.com/cz/cs/products/broadcast-proav/kc200>

General

Power Requirement	AC100-127V/200-240V, 50/60Hz, 10A/5A, Redundant
Weight	Approx. 17 kg without accessories & options
Dimensions (W x H x D)	430 mm x 176 mm x 505 mm (4RU)
4K Support	Yes
NDI	Yes, 2 in/2 out
HD 3G I/O	32 in x 20 out
4K 12G I/O	8 in x 5 out
RTP/SRT/RTMP/RTSP	Yes, 8 in/2 out (only input for RTSP)
RAM Player	8 ch, 32 GB, Uncompressed
Clip Player	2 ch, 400 GB, Compressed
Still Store	7 GB
Audio Player	4 ch
Multiviewer	4 ch, Max. 36 PIP
CANVAS Function	Yes
PTP Support	Yes
LAN	2 ports, 1 GbE
Video Processing Performance	Approx. 150% based on AT-KC100
HD 1.5G I/O	64 in / 40 out
Agile Input Routing Support	Yes
ST2110	Yes, QSFP28 x 2, 100GbE
ST 2022-7 Redundancy	Yes, I/O halved