

Ausgerüstet mit fortschrittlichen professionellen Funktionen bietet es eine schlanke, leichte und skalierbare Lösung, die jegliche Installationen erleichtert. 4K Ultra HD-Panel mit 55", Intel® Smart Display Module (Intel® SDM), Dauerbetrieb, Hochformat, 4K Digital Link, schmaler Rahmen

TH-55SQ1

Großes, professionelles und elegantes 4K-Signage-Display. Ausgerüstet mit fortschrittlichen und professionellen Funktionen bietet es eine schlanke, leichte und skalierbare Lösung, die jegliche Installationen erleichtert.

Key Features


4K IPS-Panel mit 55" und 500 cd/m2 mit schlankem und elegantem Design für Dauerbetrieb

Hohe Bildqualität durch HDR-Unterstützung (HLG-System), sodass helle und dunkle Bilder auf realistische Weise angezeigt werden

4K-USB-Media-Player: externe Geräte werden überflüssig und Updates über LAN ermöglicht

Umfassende Erweiterbarkeit mit extrem schmalen Intel® SDM (Intel® Smart Display Module), DisplayPort-Anschluss für Daisy-Chain-Signage, Unterstützung von mehreren Bildschirmen (Quad, PinP, PbyP) und 4K DIGITAL LINK

Flexible und leichte Installation entweder im Hoch- oder Querformat



TH-55SQ1

<https://eu.connect.panasonic.com/de/products/professional-displays/th-55sq1>

| | |
|--|--|
| Screen size (diagonal) (inch) | 55-inch (1387.8 mm) |
| Screen size (diagonal) (mm) | 1387.8 mm |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Panel Type | IPS Panel / Edge-LED |
| Effective display area (W x H) (mm) | 1209.6 x 680.4 mm |
| Effective display area (W x H) (inch) | 47.62 x 26.78 inch |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Brightness (typ.) | 500 cd/m2 |
| Contrast Ratio | 1100:1 (Typ) |
| Response Time | 8 ms (G to G) |
| Viewing angle [(T/B)/(L/R)] | 178°/178° (CR≥10) |
| Panel Surface Treatment | Anti-Grare Type (Haze 28%) |
| Terminals HDMI In | HDMI TYPE-A Connector x 2 |
| Terminals DisplayPort IN | DisplayPort x 1 |
| Terminals DisplayPort OUT | DisplayPort x 1 |
| Terminals DVI-D IN/AUDIO IN (L/R) | DVI-D 24-pin x 1 / Stereo Mini Jack (M3) x 2 (Shared with PC In) |
| Terminals PC IN/AUDIO IN (L/R) | Mini D-sub 15-pin x 1 / Stereo Mini Jack (M3) x 2 (Shared with DVI-D In) |
| Terminals Serial | D-sub 9-pin x 1, RS232C Compatible |
| Terminals IR IN / OUT | Stereo Mini Jack (M3) x 1 / x 1 |
| Terminals Audio Out | 30 W [15 W + 15 W] 10% THD |
| Terminal LAN | RJ45 x 1, 10 BASE-T / 100 BASE-TX, Compatible with PLink™ |
| Terminal DIGITAL LINK | RJ45 x 1, 100 BASE-TX, Compatible with long reach mode and PLink™ |
| Terminals Slot | Intel® SDM specification |
| Terminals USB | Corresponding size SDM-S / SDM-L |
| Built-in Speaker | USB Connector (TYPE A) x 2, DC 5 V/2 A (USB 3.0 supported) |
| Power Requirements | 20 W [10 W + 10 W] |
| Power Consumption | 110-240 V AC, 50 Hz/60 Hz |
| Power Off Condition | 300W |
| Stand-by Condition | Approx. 0.3 W |
| Dimensions (W x H x D) (mm) | Approx. 0.5 W |
| Dimensions (W x H x D) (inch) | 1240 x 714 x 74 mm *Including handles |
| Weight (kg) | 48.9" x 28.1" x 2.9" *Including handles |
| Weight (lbs.) | Approx. 25.5 kg |
| Bezel width (mm) | Approx. 56.3 lbs. |
| Bezel width (inch) | 12.2 mm(T), 15.8 mm (B), 12.7 mm (L/R) |
| Wall-hanging pitch (mm) | 0.48" (T), 0.62"(B), 0.50"(L/R) |
| Wall-hanging pitch (inch) | 400 x 400 mm VESA Compliant |
| Orientation | 15.8" x 15.8" VESA Compliant |
| Tilting angle | Landscape/Portrait |
| Operating Time | Landscape setting: 0 - 45 degrees forward/backward |
| Operating environment Temperature | Portrait setting: 0 - 45 degrees forward/backward |
| | 24 h/day |
| | Temperature : 0 °C to 40 °C / Humidity: 20% to 80% (Non-condensation) |