



Adaptador de estación base para videocámaras P2 HD y DVCPRO HD

AG-BS300

Este nuevo sistema de cámara de estudio impulsa la rentabilidad de una amplia gama de videocámaras tipo P2 HD y DVCPRO HD. Los cables BNC transmiten imágenes digitales HD sin degradación a una distancia de hasta 328' (100 metros). Y además de proporcionar un control remoto completo de las funciones de la cámara y de la grabación, el sistema proporciona alimentación a la cámara y suministra imágenes y señales de retorno, incluyendo el micrófono de intercomunicación. La posibilidad de funcionar tanto con alimentación de tipo CA como de tipo CC permite la grabación con el sistema de extensión de cámara en una gran variedad de aplicaciones de estudio y sobre el terreno.

Key Features

La transmisión de señal digital garantiza unas imágenes de alta calidad y sin degradación

La estación base y el adaptador de cámara pueden estar separados una distancia de hasta 328' (100 metros)

Compatible con alimentación CA (100-240 V) y CC (12 V)

Incluye dos salidas SDI (HD/SD) y una salida de vídeo compuesto



AG-BS300

<https://eu.connect.panasonic.com/es/es/products/broadcast-proav/ag-bs300>

Power Supply	Input: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.6 A - 0.6 A DC 12 V, 1.1 A Output: DC 24 V, 4 A DC 13V, 0.3A (Remote power)
Peso	10.1 lbs (4.6 kg)
Dimensiones (An. x P. x Al.)	17-1/16" x 1-3/4" x 14-3/16" (432 mm x 44 mm x 360 mm)
Output Connectors	SDI OUT (BNC x 2) VIDEO OUT (BNC x 1) CA OUT (BNC x 1) GENLOCK LOOP OUT (BNC x 1) DC OUT 24V (5 pin) INCOM (XLR x 1, 5 pin (female))
Input Connectors	INCOM / TALLY (D-sub, 9 pin) CA IN (BNC x 1, from AG-CA300G) RET IN VIDEO (BNC x 1) GENLOCK IN (BNC x 1) DC IN 12V (XLR x 1, 4 pin ,SW) AC IN (AC INLET) REMOTE (10 pin)
Accessories	AC Code, Rack Mount Adaptor