



## Panneau de Contrôle de Type Standard

### AT-KC10C1

Le panneau « Kairos Control » est disponible en deux versions : 24XPT standard (AT-KC10C1) et 12XPT compact layout (AT-KC10C2).\* Les panneaux permettent d'attribuer librement chaque fonction. Les indicateurs donnent les fonctions attribuées aux boutons individuels. Le fonctionnement multi-scènes est pris en charge avec deux ME et deux faders. Plusieurs panneaux peuvent être utilisés simultanément au sein d'un même système.

#### Key Features

Disposition standard 24XPT. Les panneaux permettent d'attribuer librement chaque fonction.

Le fonctionnement multi-scènes est pris en charge avec deux ME et deux faders.

Les indicateurs donnent les fonctions attribuées aux boutons individuels.

Plusieurs panneaux peuvent être utilisés simultanément au sein d'un même système.

Un fader de transition du panneau prend en charge le mode A / B en plus du mode PGM / PST.



## AT-KC10C1

<https://eu.connect.panasonic.com/fr/fr/products/broadcast-proav/kc10c1>

### General

**Power Requirement** DC 12V, 8.0A - XLR 4pin x 2 (Redundant)

**Température de fonctionnement** 0 to 40 degree Celsius

**Operating Humidity** 10% to 90% (no condensation)

**Poids** Approx. 15.4 kg / 33.95 lb

**Dimensions (W x H x D)** 1140 mm x 94 mm x 420 mm

44.9 in. x 3.7 in. x 16.5 in. Excluding protrusion

### Control Terminals

**LAN (Rear Panel)** RJ-45 x 1, 1GbE

**USB (Control Panel)** USB2.0 typeA x 1

**USB (Rear Panel)** USB2.0 typeA x 1