



Panneau de Commande de Type Compact

AT-KC10C2

Le panneau « Kairos Control » est disponible en deux versions : 24XPT standard (AT-KC10C1) et 12XPT compact layout (AT-KC10C2).* Les panneaux permettent d'attribuer librement chaque fonction. Les indicateurs donnent les fonctions attribuées aux boutons individuels. Le fonctionnement multi-scènes est pris en charge avec deux ME et deux faders. Plusieurs panneaux peuvent être utilisés simultanément au sein d'un même système.

Key Features

Disposition standard 12XPT. Les panneaux permettent d'attribuer librement chaque fonction.

Le fonctionnement multi-scènes est pris en charge avec deux ME et deux faders.

Les indicateurs donnent les fonctions attribuées aux boutons individuels.

Plusieurs panneaux peuvent être utilisés simultanément au sein d'un même système.

Un fader de transition du panneau prend en charge le mode A / B en plus du mode PGM / PST.



AT-KC10C2

[https://eu.connect.panasonic.com/fr/
fr/products/broadcast-proav/kc10c2](https://eu.connect.panasonic.com/fr/fr/products/broadcast-proav/kc10c2)

General

Power Requirement	DC 12V, 4.0A - XLR 4pin x 2 (Redundant)
Température de fonctionnement	0 to 40 degree Celsius
Operating Humidity	10% to 90% (no condensation)
Poids	Approx. 8.5 kg / 18.74 lb
Dimensions (W x H x D)	600 mm x 90 mm x 420 mm 23.7 in. x 3.5 in. x 16.5 in. Excluding protrusion
Control Terminals	
LAN (Rear Panel)	RJ-45 x 1, 1GbE
USB (Rear Panel)	USB2.0 typeA x 1