



La gamme SQE1 dotée d'une résolution 4K prend en charge une installation en mode portrait et offre un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7 avec une luminosité de 500 cd/m2 et une connectivité haut de gamme. Une solution idéale pour une installation dans les lieux publics et les bâtiments commerciaux

TH-98SQE1

Une résolution quatre fois supérieure au Full HD pour un contenu vidéo 4K/60p avec des images très détaillées. Compatible avec une vaste gamme d'applications et un design qui se fond dans le décor. Prise en charge d'une installation en mode portrait et fonctionnement 24 h/24, 7 j/7. Idéal pour une installation dans les espaces publics. Intégration d'un port Intel® SDM (Smart Display Module). Équipé de quatre ports HDMI prenant en charge la fonction HDMI-CEC. La gamme SQE1 est dotée d'un port USB de type C pour permettre une connexion à des périphériques externes. Également compatible avec des périphériques USB de type A.

Key Features

98", 500 cd/m2, écran IPS 4K à la conception fine et élégante et fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7

Lecteur média USB 4K : élimine le recours à des appareils externes et permet d'effectuer des mises à jour via LAN

Port Intel® SDM (Smart Display Module). 4 ports HDMI, port USB de types A et C, connecteurs DP (entrée/sortie), fonction HDMI-CEC prise en charge

Wi-Fi embarqué et navigateur HTML5

Installation aisée et flexible en mode portrait ou paysage





TH-98SQE1

<https://eu.connect.panasonic.com/fr/fr/products/professional-displays/th-98sqe1>

Screen size (diagonal) (inch)	98-inch class (2476.9 mm)
Panel Type	D-LED
Aspect Ratio	16:9
Effective display area (W x H) (mm)	2158.8 x 1214.3 mm
Effective display area (W x H) (inch)	84.99" x 47.80"
Résolution	3840 x 2160
Brightness (typ.)	500 cd/m2
Contrast Ratio	1200:1
Response Time	8.0 ms (G to G)
Viewing angle [(T/B)/(L/R)]	178° / 178° (CR>10)
Panel Surface Treatment	Anti-glare type (Haze 25 %)
Terminals HDMI In	HDMI TYPE-A Connector x 4 (HDCP 2.2 supported)
Terminals DisplayPort IN	DisplayPort x 1
Terminals DisplayPort OUT	DisplayPort x 1
Terminals PC In	Mini D-sub 15-pin x 1 (Female)
Terminals Serial	D-sub 9-pin x 1, RS232C Compatible
Terminals IR In	Stereo Mini Jack (M3) x 1
Terminals Audio In	Pin Jack x 2 (L/R)
Terminals Audio Out	Stereo Mini Jack(M3) x1, SPDIF x 1
Terminal LAN	RJ45 x 1
Terminals Slot	x1 (Intel® SDM Specification Capability)
Terminals USB	USB Connector (TYPE-A) x 2, (Type-C) x 1, Internal (Type-A) x 1
Wi-Fi	Dongle, IEEE 802.11. a/b/g/n/ Dual Wi-Fi CERTIFIED
Built-in Speaker	24 W [12 W + 12 W]
Power Requirements	110-127 V AC, 50/60 Hz, 220-240 V AC, 50/60 Hz
Power Consumption	703 W
Power Off Condition	0 W
Stand-by Condition	Approx. 0.5 W
Dimensions (W x H x D) (mm)	2216 x 1271 x 99 mm *Excluding remote IR sensor
Dimensions (W x H x D) (inch)	87.25" x 50.67" x 3.88" *Excluding remote IR sensor
Weight (kg)	Approx.99.8 kg
Weight (lbs.)	220.1 lbs
Bezel width (mm)	28.2 mm (T/R/L/B)
Bezel width (inch)	1.11" (T/R/L/B)
Wall-hanging pitch (mm)	VESA Compliant 800 x 400 mm
Wall-hanging pitch (inch)	VESA Compliant 31.5" x 15.7"
Orientation*1	Landscape/Portrait
Tilting angle*2	0-20 degrees forward with landscape/portrait setting (TBD)
Operating time*3	24 h/day
Operating Environment	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)/Humidity: 20-80 % (Non condensation)/for up to 0-1400 m (4593 ft) altitude. Temperature: 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)/Altitude 1400 -2800 m (4593 ft to 7874 ft)
Note	<p>*1: When installing the display vertically, be sure that the power indicator comes to the right side.</p> <p>*2: Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before installation.</p> <p>*3: In case of long time, the moving image is recommended to be displayed. If you display a still picture for an extended period, the image retention might remain on the screen. However, image retention can gradually disappear by displaying a moving images.</p>