



**La gamme interactive SQE1-IR avec infrarouge améliore la collaboration grâce à pas moins de 20 points de contact simultanés et dispose d'un port Intel® SDM pour une infinité d'applications. Conçu pour une visualisation claire avec 500 cd/m<sup>2</sup> et une grande fiabilité grâce à son fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7.**

## TH-55SQE1-IR

Dotée de la technologie infrarouge, la gamme SQE1-IR (de 55" à 86") propose une résolution 4K (3840 × 2160) et une luminosité de 500 cd/m<sup>2</sup> pour des images claires. Grâce aux 20 points de contact simultanés ainsi que la distinction entre le doigt, le stylet et la main en fonction « gomme », il est possible de travailler sur l'écran à deux ou plus en même temps et de favoriser le travail collaboratif. La gamme SQE1-IR est équipée du nouveau port de spécification Intel® SDM pour répondre à divers besoins et applications. Elle permet un fonctionnement continu 24 h/24 et 7 j/7, ce qui la rend idéale pour une utilisation quotidienne dans les espaces pédagogiques et les entreprises.

### Key Features

Écran Premium avec dalle tactile infrarouge multi-touches. Jusqu'à 20 points de contact pour un usage facile et une interaction de qualité

55", 500 cd/m<sup>2</sup>, fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7

Haute résolution 4K pour travailler sans effort près de l'écran

Conformité à la nouvelle norme de port de spécification Intel® SDM (Smart Display Module) Équipé de 4 terminaux d'entrée HDMI/USB Type-C qui prennent en charge HDMI CEC

Lecteur média USB 4K : élimine le recours à des appareils externes et permet d'effectuer des mises à jour via LAN



## TH-55SQE1-IR

<https://eu.connect.panasonic.com/fr/fr/products/professional-displays/th-55sqe1-ir>

<b>Panel Size</b>	55-inch (1387,8 mm)
<b>Panel Type</b>	D-LED
<b>Aspect Ratio</b>	16:09
<b>Effective Display Area (W x H)</b>	1209,6 x 680,4 mm (47.62 x 26.78")
<b>Resolution (H x V)</b>	3840 x 2160
<b>Brightness (typ.)</b>	500 cd/m2
<b>Contrast Ratio</b>	1200:1
<b>Response Time</b>	8.0 ms (Typ) (G to G)
<b>Viewing angle [(T/B)/(L/R)]</b>	178°/178° (CR≥10)
<b>Panel Surface Treatment</b>	Anti-glare acid etched glass with 3.5% haze
<b>Detection Method</b>	Infrared Blocking Detection Method
<b>Touch Operation</b>	Up to 20-point multi-touch
<b>Power Supply</b>	USB 5V / 300mA
<b>OS</b>	Win 7/8/10, Android, Linux
<b>Terminals   HDMI In</b>	HDMI Type A Connector x 4
<b>Terminals   DisplayPort IN</b>	DisplayPort x 1
<b>Terminals   DisplayPort OUT</b>	DisplayPort x 1
<b>Terminals   PC In</b>	Mini D-sub 15-pin x 1
<b>Terminals   Serial</b>	D-sub 9pin x 1, RS-232C Compatible
<b>Terminals   IR In</b>	Stereo Mini jack (M3) x 1
<b>Terminals   Audio In</b>	Pin Jack (L/R) x2
<b>Terminals   Audio Out</b>	Stereo Mini jack (M3) x 1, SPDIF x 1
<b>Terminals   USB</b>	USB Connector Type-A x 2, Type-C x 1 (Internal) Type-A x 1
<b>Terminals   Slot</b>	x1 (Intel® SDM specification, Corresponding size SDM-S / SDM-L, 12V x max. 3.5A)
<b>Terminals   LAN</b>	RJ45 x 1
<b>Power Requirements</b>	110-127 V AC, 50/60 Hz, 220-240 V AC, 50/60 Hz
<b>Power Consumption</b>	max. 199 W (145 W)*5
<b>Power Off Condition</b>	0 W
<b>Stand-by Condition</b>	Approx. 0.5 W
<b>Wi-Fi</b>	Built-in
<b>Dimensions (W x H x D)</b>	1.278,3 x 750,4 x 97,5 [119,7]*4 mm
<b>Carton Size (W x H x D) (mm)</b>	1.369 x 874 x 165 mm
<b>Poids</b>	30,2 kg
<b>Gross Weight</b>	37 kg
<b>Wall-Hanging Pitch</b>	VESA Compliant 400 x 200 mm (15.8" x 7.9"), M6
<b>Protective Glass Thickness</b>	3mm
<b>Bezel Width</b>	34 mm
<b>Built-in Speaker</b>	16 W [8 W + 8 W]
<b>Orientation</b>	Landscape / Portrait
<b>Tilting angle*1</b>	Landscape setting: 0 - 20 degrees forward, Portrait setting: 0 - 20 degrees forward
<b>Operating Environment</b>	Temperature: 0° to 40°C (32 °F to 104 °F) / Humidity: 20-80% (Non condensation) / for up to 0-1400 m (4593 ft) altitude. Temperature 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F) Altitude 1400-2800 m (4593 ft to 7874 ft)
<b>Operating time*2</b>	24 h/day
<b>Options</b>	SNMP Support: Ver. 3.0 Multi Monitoring & Control Software: Ver. 3.1 Windows only Early Warning Software: ET-SWA100 Series Whiteboard Software*3: Downloadable for free - for Windows
<b>Note</b>	*1: When installing the display vertically, be sure that the power indicator comes to the right side. Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before installation. *2: In case running for a long time, the moving image is recommended to be displayed. If you display a still picture for an extended period, the image retention might remain on the screen. However, image retention can gradually disappear by displaying a moving images.* *3: Downloadable for free. For more information, please visit Global website. <a href="https://panasonic.net/cns/prodisplays/download/software/whiteboard/">https://panasonic.net/cns/prodisplays/download/software/whiteboard/</a> *4: Dimensions including SDM-Slot. *5: When the slot is not in use.