



Plate-forme IT/IP de traitement vidéo live

AT-KC200

La plate-forme IT/IP « KAIROS » offre des performances supérieures en exploitant pleinement la puissance et la flexibilité de son processeur et de son GPU. Elle équilibre la charge totale de traitement sans les contraintes de configuration des systèmes matériels traditionnels. KAIROS offre une flexibilité illimitée d'entrée, de sortie et de fonctionnement pour une production efficace de vidéos live

Key Features

Nombreuses entrées et sorties disponibles

Sans contrainte de résolution ni de format

Structure en layers pour une expression vidéo sans compromis

Flexibilité et évolutivité

Redondance réseau ST 2022-7



AT-KC200

<https://eu.connect.panasonic.com/lu/fr/products/broadcast-proav/kc200>

General

Power Requirement	AC100-127V/200-240V, 50/60Hz, 10A/5A, Redundant
Poids	Approx. 17 kg without accessories & options
Dimensions (W x H x D)	430 mm x 176 mm x 505 mm (4RU)
4K Support	Yes
NDI	Yes, 2 in/2 out
HD 3G I/O	32 in x 20 out
4K 12G I/O	8 in x 5 out
RTP/SRT/RTMP/RTSP	Yes, 8 in/2 out (only input for RTSP)
RAM Player	8 ch, 32 GB, Uncompressed
Clip Player	2 ch, 400 GB, Compressed
Still Store	7 GB
Audio Player	4 ch
Multiviewer	4 ch, Max. 36 PiP
CANVAS Function	Yes
PTP Support	Yes
LAN	2 ports, 1 GbE
Video Processing Performance	Approx. 150% based on AT-KC100
HD 1.5G I/O	64 in / 40 out
Agile Input Routing Support	Yes
ST2110	Yes, QSFP28 x 2, 100GbE
ST 2022-7 Redundancy	Yes, I/O halved