



De SQE1-IR interactieve serie met infrarood verbetert de samenwerking dankzij maximaal 20 gelijktijdige aanraakpunten en heeft een Intel® SDM-sleuf voor verschillende toepassingen. Ontworpen voor heldere weergave met 500 cd/m² en hoge betrouwbaarheid bij 24/7 gebruik.

TH-65SQE1-IR

De SQE1-IR-serie (van 55 tot 86 inch) met infraroodtechnologie biedt een 4K-resolutie (3840 x 2160) en 500 cd/m² voor heldere beelden. Dankzij maximaal 20 gelijktijdige aanraakpunten en het onderscheid tussen vinger, pen en handwischer kunnen meer dan twee personen tegelijkertijd aan het scherm werken, wat de samenwerking verbetert. De SQE1-IR-serie is uitgerust met de nieuwe sleufstandaard uit de Intel® SDM-specificatie en voldoet daarmee aan verschillende behoeften en toepassingen. De display maakt 24/7 continu gebruik mogelijk en is daarom ideaal voor dagelijks gebruik in onderwijs- en bedrijfsruimtes.

Key Features

Geïntegreerde infrarood touchtechnologie met 20 multi-touch punten voor gebruiksgemak en een hoog niveau van interactie

65", 500 cd/m², 24/7 werking

4K hoge resolutie voor moeiteloos dicht bij het scherm werken

Uitgerust met de nieuwe Intel® SDM (Smart Display Module)-sleufstandaard. Met 4 HDMI/USB Type-C-ingangsaansluitingen die HDMI CEC ondersteunen

4K USB-mediaspeler: elimineert de noodzaak voor externe apparaten en maakt updates via LAN mogelijk



TH-65Sqe1-IR

<https://eu.connect.panasonic.com/nl/nl/products/professional-displays/th-65sqe1-ir>

Panel Size	65-inch (1638,9 mm)
Panel Type	D-LED
Aspect Ratio	16:09
Effective Display Area (W x H)	1428,4 x 803,5 mm (56.23" x 31.63")
Resolution (H x V)	3840 x 2160
Brightness (typ.)	500 cd/m2
Contrast Ratio	1200:1
Response Time	8.0 ms (Typ) (G to G)
Viewing angle [(T/B)/(L/R)]	178°/178° (CR≥10)
Panel Surface Treatment	Anti-glare acid etched glass with 3.5% haze
Detection Method	Infrared Blocking Detection Method
Touch Operation	Up to 20-point multi-touch
Power Supply	USB 5V / 300mA
OS	Win 7/8/10, Android, Linux
Terminals HDMI In	HDMI Type A Connector x 4
Terminals DisplayPort IN	DisplayPort x 1
Terminals DisplayPort OUT	DisplayPort x 1
Terminals PC In	Mini D-sub 15-pin x 1
Terminals Serial	D-sub 9pin x 1, RS-232C Compatible
Terminals IR In	Stereo Mini jack (M3) x 1
Terminals Audio In	Pin Jack (L/R) x2
Terminals Audio Out	Stereo Mini jack (M3) x 1, SPDIF x 1
Terminals USB	USB Connector Type-A x 2, Type-C x 1 (Internal) Type-A x 1
Terminals Slot	x1 (Intel® SDM specification, Corresponding size SDM-S / SDM-L, 12V x max. 3.5A)
Terminals LAN	RJ45 x 1
Power Requirements	110-127 V AC, 50/60 Hz, 220-240 V AC, 50/60 Hz
Power Consumption	max. 283 W (231 W)*5
Power Off Condition	0 W
Stand-by Condition	Approx. 0.5 W
Wi-Fi	Built-in
Dimensions (W x H x D)	1.495 x 876,4 x 96,9 [112,6]*4 mm
Carton Size (W x H x D) (mm)	1.607 x 980 x 177 mm
Weight	47,8 kg
Gross Weight	58 kg
Wall-Hanging Pitch	VESA Compliant 400 x 400 mm (15.8" x 15.8"), M6
Protective Glass Thickness	3mm
Bezel Width	40 mm
Built-in Speaker	16 W [8 W + 8 W]
Orientation	Landscape / Portrait
Tilting angle*1	Landscape setting: 0 - 20 degrees forward, Portrait setting: 0 - 20 degrees forward
Operating Environment	Temperature: 0° to 40°C (32 °F to 104 °F) / Humidity: 20-80% (Non condensation) / for up to 0-1400 m (4593 ft) altitude. Temperature 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F) Altitude 1400-2800 m (4593 ft to 7874 ft)
Operating time*2	24 h/day
Options	SNMP Support: Ver. 3.0 Multi Monitoring & Control Software: Ver. 3.1 Windows only Early Warning Software: ET-SWA100 Series Whiteboard Software*3: Downloadable for free - for Windows
Note	*1: When installing the display vertically, be sure that the power indicator comes to the right side. Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before installation. *2: In case running for a long time, the moving image is recommended to be displayed. If you display a still picture for an extended period, the image retention might remain on the screen. However, image retention can gradually disappear by displaying a moving images.* *3: Downloadable for free. For more information, please visit Global website. https://panasonic.net/cns/prodisplays/download/software/whiteboard/ *4: Dimensions including SDM-Slot. *5: When the slot is not in use.