

Jest smukły, lekki i skalowany, a dodatkowo wyposażony w zaawansowane funkcje profesjonalne oraz niezwykle prosty w instalacji. Panel IPS 4K Ultra HD o przekątnej 49cali, rozwiązanie Intel® Smart Display Module (Intel® SDM), całodobowe działanie, orientacja pionowa, łączność Digital Link 4K, wąska ramka.

TH-49SQ1

4K profesjonalny i stylowy wyświetlacz oznakowania. Jest smukły, lekki i skalowany, a dodatkowo wyposażony w zaawansowane funkcje profesjonalne oraz niezwykle prosty w instalacji. Panel IPS 4K Ultra HD o przekątnej 49cali, rozwiązanie Intel® Smart Display Module (Intel® SDM), całodobowe działanie, orientacja pionowa, łączność Digital Link 4K, wąska ramka.

Key Features


Panel IPS 4K o przekątnej 49 cali, jasności 500 cd/m² i stylowej konstrukcji oraz z możliwością całodobowej pracy

Wysoka jakość obrazów dzięki obsłudze formatu HDR (system HLG), który pozwala zwiększyć realizm jasnych i ciemnych partii obrazów

Odtwarzacz multimedialny USB 4K: eliminuje potrzebę stosowania urządzeń zewnętrznych i pozwala pobierać aktualizacje przez sieć LAN

Ogromne możliwości rozbudowy za sprawą rozwiązania Intel® SDM (Intel® Smart Display Module), złącza DisplayPort umożliwiającego połączenie łańcuchowe Digital Signage, funkcji wielu ekranów (quad, PinP, PbyP) oraz łączności DIGITAL LINK 4K

Elastyczna i lekka instalacja w orientacji poziomej lub pionowej



TH-49SQ1

<https://eu.connect.panasonic.com/pl/pl/products/professional-displays/th-49sq1>

Screen size (diagonal) (inch)	49-inch (1232.0 mm)
Screen size (diagonal) (mm)	1232.0 mm
Aspect Ratio	16:9
Panel Type	IPS Panel / Edge-LED
Effective display area (W x H) (mm)	1073.8 x 604.0 mm
Effective display area (W x H) (inch)	42.27 x 23.77 inch
Resolution	3840 x 2160
Brightness (typ.)	500 cd/m2
Contrast Ratio	1100:1 (Typ)
Response Time	8 ms (G to G)
Viewing angle [(T/B)/(L/R)]	178°/178° (CR≥10)
Panel Surface Treatment	Anti-Grare Type (Haze 28%)
Terminals HDMI In	HDMI TYPE-A Connector x 2
Terminals DisplayPort IN	DisplayPort x 1
Terminals DisplayPort OUT	DisplayPort x 1
Terminals DVI-D IN/AUDIO IN (L/R)	DVI-D 24-pin x 1 / Stereo Mini Jack (M3) x 2 (Shared with PC In)
Terminals PC IN/AUDIO IN (L/R)	Mini D-sub 15-pin x 1 / Stereo Mini Jack (M3) x 2 (Shared with DVI-D In)
Terminals Serial	D-sub 9-pin x 1, RS232C Compatible
Terminals IR IN / OUT	Stereo Mini Jack (M3) x 1 / x 1
Terminals Audio Out	30 W [15 W + 15 W] 10% THD
Terminal LAN	RJ45 x 1, 10 BASE-T / 100 BASE-TX, Compatible with PLink™
Terminal DIGITAL LINK	RJ45 x 1, 100 BASE-TX, Compatible with long reach mode and PLink™
Terminals Slot	Intel® SDM specification
Terminals USB	Corresponding size SDM-S / SDM-L, Supply power 12 V / 5.5 A, 3.3 V / 1.1 A
Built-in Speaker	USB Connector (TYPE A) x 2, DC 5 V/2 A (USB 3.0 supported)
Power Requirements	20 W [10 W + 10 W]
Power Consumption	110-240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Power Off Condition	285W
Stand-by Condition	Approx. 0.3 W
Dimensions (W x H x D) (mm)	Approx. 0.5 W
Dimensions (W x H x D) (inch)	1104 x 637 x 74 mm *Including handles
Weight (kg)	43.5" x 25.1" x 2.9" *Including handles
Weight (lbs.)	Approx. 21 kg
Bezel width (mm)	Approx. 46.3 lbs.
Bezel width (inch)	12.4 mm (0.49") (T), 16.0 mm (0.63") (B), 12.9 mm (0.51") (L/R)
Wall-hanging pitch (mm)	12.4 mm (0.49") (T), 16.0 mm (0.63") (B), 12.9 mm (0.51") (L/R)
Orientation	400 x 400 mm VESA Compliant
Tilting angle	Landscape/Portrait
Wall-hanging pitch (inch)	Landscape setting: 0 - 45 degrees forward/backward
Operating Time	Portrait setting: 0 - 45 degrees forward/backward
Operating environment Temperature	15.8" x 15.8" VESA Compliant
	24 h/day
	Temperature : 0 °C to 40 °C / Humidity: 20% to 80% (Non-condensation)